

# PDA HP iPAQ 114



## Tipo de producto PDA

**Anchura** 6.9 cm

**Profundidad** 1.4 cm

**Altura** 11.7 cm

**Peso** 115 g

**Localización** Español / España

**Procesador** Marvell XScale PXA310 624 MHz

**ROM** 256 MB - Flash

**Memoria RAM** 64 MB - SDRAM

**Tarjetas de memoria flash soportadas** SD Memory Card

**Compatibilidad** SDIO

**Tipo de pantalla** 3.5" matriz activa TFT - transreflectivo

**Imagen** 16 bits (64K colores)

**Resolución de pantalla** 320 x 240

**Capacidad de grabar la voz** Sí

**Audio salida** Altavoces

**Formatos de audio digital admitidos** MP3

**Audio entrada** Micrófono

**Conectividad inalámbrica** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR

**Total ranuras de expansión (libres)** 1 Tarjeta de memoria SD

**Interfaces** 1 x auriculares - salida - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm  
1 x USB - mini USB tipo B

**Tipo** Pantalla sensible al tacto, botón de navegación de 5 vías, lápiz

**Cables incluidos** 1 x cable USB  
1 x cable de alimentación - 1.2 m

**Cumplimiento de normas** CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, CCIB, NOM, RRL, SABS, SASO, CCC, MIC, MOC, FCC, ACA, CISPR, ICES, DGT

**Dispositivo de alimentación** Adaptador de corriente

**Voltaje necesario** CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

**Cantidad instalada (máximo soportado)** 1

**Tecnología / Factor de forma** Ion de litio

**Capacidad** 1200 mAh

**OS proporcionado** Microsoft Windows Mobile 6.0 Classic

**Software** Calculator, Games, Voice Recorder, Asset Viewer, File Manager, MSN Messenger, Microsoft ActiveSync, Adobe Acrobat Reader, iPAQ Wireless, Windows Media Player 10 Mobile, Wireless Manager, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Microsoft Office Mobile, HP Photosmart Mobile, Certificate Enroller, HP Setup Assistant

**Servicio y mantenimiento** 1 año de garantía

**Detalles de Servicio y Mantenimiento** Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año

**Mantenimiento** Soporte técnico - software - 90 días

**Temperatura mínima de funcionamiento** 0 C

**Temperatura máxima de funcionamiento** 45 C

**Ámbito de humedad de funcionamiento** 35 - 85%